



INSTRUKCJA KLEJENIA NAKLEJEK ORAZ FOTOTAPET SAMOPRZYLEPNYCH „EASY TAP” str. 1

SPRAWDZENIE WYDRUKU

Przed przystąpieniem do klejenia należy koniecznie sprawdzić stan fototapety. Należy sprawdzić w szczególności:

- Czy tapeta nie posiada uszkodzeń mechanicznych
- Czy poszczególne bryty nie posiadają niezgodności kolorystycznej
- Czy wzór na brytach współgra tworząc kontynuację wzoru
- Czy wymiary tapety są zgodne ze złożonym zamówieniem
- W celu oceny stanu tapety najlepiej rozłożyć obok siebie na suchej i czystej powierzchni wszystkie jej bryty zadrukiem do góry.
- Ewentualne różnice w kolorystyce, odcieniach oraz nasyceniu barw występujące pomiędzy fotografią wyświetlaną na monitorze a ostatecznym jej wydrukiem mogą wynikać z indywidualnych ustawień monitora i nie mogą stanowić podstawy ewentualnej reklamacji.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Powierzchnia przed położeniem tapety Easy Tap musi być biała, nie może mieć żadnych plam i zabrudzeń.
- Przed wyklejaniem powinno się usunąć gwoździe, włączniki, gniazda elektryczne oraz listwy przypodłogowe.
- Należy usunąć ze ściany resztki starej farby, tapet, itp. Podłoże musi być suche, czyste oraz jednolite. Wszystkie ubytki należy uzupełnić i wyrównać.
- **Ściany nowe** - ściany pokryte gładzią gipsową, płyty gipsowo-kartonowe i inne chłonne powierzchnie gruntujemy odpowiednim środkiem gruntującym do ścian lub klejem do tapet.
- **Ściany malowane** - ściany zmywamy mydłem malarskim. Gruntujemy odpowiednim środkiem gruntującym do ścian lub klejem do tapet.
- **Ściany wcześniej tapetowane** - używamy środka do usuwania tapet. Moczymy tapetę gąbką lub szczotką a po namoknięciu usuwamy tapetę szpachlą, zaczynając od góry. Następnie wygładzamy ścianę i gruntujemy środkiem gruntującym do ścian lub klejem do tapet.
- **Ściany wilgotne** - pokrywamy warstwą zaprawy wodoszczelnej
- Ściany muszą być suche. Jeśli są świeżo malowane należy odczekać min. 14 dni.



INSTRUKCJA KLEJENIA NAKLEJEK ORAZ FOTOTAPET SAMOPRZYLEPNYCH „EASY TAP” str. 2

POTRZEBNE NARZĘDZIA



→ pędzel (ławkowiec)



→ gumowy wałek dociskowy do tapet



→ klej (wiadro do rozrobienia kleju) oraz ostry nożyk,



→ drabina



→ ołówek oraz poziomica / sznurek z obciążeniem



→ folia malarska lub gazety, miękka ściereczka



→ spryskiwacz z wodą oraz rakla filcowa



→ benzyna ekstrakcyjna



→ ewentualna pomoc drugiej osoby

PROCEDURA KLEJENIA



Na przygotowanej wcześniej ścianie wyznaczamy miejsce przyklejenia fototapety Easy Tap lub naklejki - można to zrobić za pomocą poziomicy i ołówka lub sznurka z obciążnikiem. Przygotuj sobie poszczególne bryty fototapety Easy Tap lub naklejki do klejenia.



Metoda „na sucho” - tą metodą kleimy na powierzchniach typu płyta kartonowo-gipsowa, gładzie, tynki, ściany. Odlepiamy 20-50cm fototapety/naklejki, papier podkładowy zwijamy pod spód. Przykładamy wydruk równo i przyklejamy dokładnie pas z klejem. Wygładzamy wydruk raklą od środka do zewnątrz usuwając bąbelki powietrza.



Kolejne bryty przyklejamy w ten sam sposób metodą „na zakładkę”.



Metoda „na mokro” - tak można kleić naklejki na szkle, meblach itp.



Tą metodą nie przyklejamy wydruków na materiale Easy Tap.



Do wody dodajemy niewielką ilość płynu do mycia naczyń. Wodą spryskujemy klejoną powierzchnię. Odlepiamy 20-50cm wydruku, papier podkładowy zwijamy pod spód. Kleimy jak metodą na sucho jednak każdorazowo po odklejeniu kolejnej partii papieru spryskujemy obydwie powierzchnie. Należy bardzo dokładnie odciągać wodę od środka do zewnątrz. Nadmiar wyruku odcinamy ostrym nożykiem.